

Certyfikowany PELLET DRZEWNY PREMIUM SELECTION

Ø 6 mm



- ✓ gwarantowana jakość produktu
- ✓ niewielka ilość popiołu
- ✓ wysoka kaloryczność

PL EN17332

Pellet drzewny/Wood pellet/Pellet de legno/Gránulos de bois/Holzpellets	
Średnica/Diameter/Diámetro/Диаметр/Durchmesser	6 mm
Waga/Weight/Peso/Poids/Pes/Peso	±1500 kg
Wielkość cząstek/Particle size/Dimension/Größe/Größe	±4 x 1000 kg
Temperatura wlotowa/Inlet temperature/Temperatur/Temperatur de serbincă/temperatura de intrare	600-800/750 kg/m ³
Temperatura wylotowa/Outlet temperature/Temperatur/Temperatur de ieșire/temperatura de ieșire	±1200°C



Made in EU

www.biomasapartner.pl
Biomasa Partner Group SA
Mołda Krolewska 37
65-217 Szani Młoda, Polska



www.biomasapartner.pl



Rekomendowany przez producentów kotłów

W zgodzie z naturą

PARAMETRY TECHNICZNE

Zawartość wilgoci całkowitej	< 8%
Zawartość popiołu	< 0,55%
Wartość opałowa	> 17,5 MJ/kg
Gęstość nasypowa	600 < BD < 750 kg/m ³
Zawartość frakcji drobnej (pył w worku)	< 0,5%
Wytrzymałość mechaniczna	> 98,0%
Średnica	6 mm
Długość	3,15 < L < 40 mm

PAKOWANIE

Pakowanie jednostkowe	worki 15 kg, Big Bagi 1000 kg
Opakowania zbiorcze	paleta 90 x 110 cm/100 x 120 cm
Luz	

PRZECHOWYWANIE

Zalecane jest składowanie pelletu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Worki należy izolować od podłoża magazynując je na paletach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

W procesie produkcji wykorzystuje się trociny sosnowe bez kory i zanieczyszczeń.

Wysoka kaloryczność i niska zawartość popiołu pozwalają na uzyskanie większej ilości ciepła z 1 tony pelletu.

Posiadanie certyfikatu gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność produktu.

Producenci kotłów rekomendują pellet Premium Selection jako najlepszy materiał opałowy, a stosowanie go pozwala zachować warunki gwarancji kotła.

PRODUCENT

Biomasa Partner Group SA
tel. +48 534 205 510
e-mail: pellet@biomasapartner.pl

Dystrybutor:

Zadbamy o bezpieczny transport Twojego pelletu!

